

KORAM ENERGY

ENERGY

Progettata per soddisfare le aspettative più esigenti del mondo e del mercato della moda in termini di look, mano e lavorabilità, personalizzabile attraverso il ricorso alla stampa digitale, KORAM interpreta sia la creatività del Made in Italy, sia la sostenibilità dei propri processi con una filiera 100% Made in Italy, sinonimo di tracciabilità e conformità alle specifiche eco/tox più stringenti.

Questa linea di prodotti è disponibile in una gamma di versioni che vanno dai tessuti ortogonali alle maglie elasticizzate passando per i tessuti non tessuti, coagulati e spalmati con poliuretani sia tradizionali che bio base (serie EQ a richiesta). Il suo luxury touch è realizzato con una finitura a base naturale.

KORAM ENERGY si caratterizza per l'aspetto vernice ed è disponibile sia nei colori maggiormente utilizzati nella pelletteria, sia in quelli diversi e originali lanciati ogni anno dai brand della moda.



Composizione Composition					
PU		70%	±2		
PL		20%	±2		
CO		10%	±2		

Caratteristiche Features		Unità di misura Unit of measurement		Valore Values	Metodo Method	basato Norma Reference standard
	Peso Weight	[g/m ²]		450 ± 10%	ALLIO05_02_32	UNI EN ISO 2286-2
	Spessore Thickness	[mm]		0,9 ± 0,1	ALLIO05_02_33	UNI EN ISO 2286-3
	Trazione Tensile	O/Warp T/Weft	[N]	≥ 520 ≥ 280	ALLIO05_02_26	UNI EN ISO 1421
	Allungamento a Rottura Elongation at Break	O/Warp T/Weft	[%]	≥ 12 ≥ 24	ALLIO05_02_26	UNI EN ISO 1421
	Delaminazione Delamination	O/Warp T/Weft	[N/5cm]	≥ 32 ≥ 24	ALLIO05_02_25	UNI EN ISO 2411
	Lacerazione Tear	O/Warp T/Weft	[N]	≥ 16 ≥ 20	ALLIO05_02_27	UNI EN ISO 4674/1
	Flessioni Flexion	O/Warp T/Weft	[n°] [n°]	≥ 80.000 ≥ 80.000	ALLIO05_02_05	UNI 4818/13
	Abrasion Martindale Martindale Abrasion	Secco/Dry Umido/Wet	[n°] [n°]	≥ 64.000 ≥ 40.000	ALLIO05_02_04	UNI EN ISO 12947-4
	Solidità alla luce Light fastness	Scala dei blu Blue scale		ND	ALLIO05_02_14	UNI EN ISO 105-B02
	Jungle Test	4 settimane 4 weeks		ND	ALLIO05_02_11	UNI EN 12280/3
	Altezza rotolo Roll width	[cm]		140		
	Lunghezza rotolo Roll length	[m]		35	PG13	

Note Notes	
	NA = Non Applicabile / Not Applicable – ND = Non Disponibile / Unavailable Pulire l'articolo utilizzando un panno inumidito con acqua e sapone neutro e strofinare delicatamente la superficie. Non utilizzare prodotti a base alcolica, sgrassatori domestici o pulitori aggressivi. Gently clean the product surface using a cloth dampened with water and mild soap. Don't use alcohol-based products, domestic degreaser or harsh cleaners.
	La disomogeneità di colore tra lotti è frutto della particolare lavorazione si consiglia di non utilizzare lotti diversi per la stessa produzione. Colour inhomogeneity from one batch to another is due to special processing. We recommend not using different batches for the same production.
	Fiscatech S.p.a. non è responsabile dei difetti causati dalla migrazione di coloranti provenienti da materiale di terzi. Fiscatech S.p.a. is not responsible for any blemish caused by the migration of colours from other materials



KORAM ENERGY viene trattata con Ultra Fresh, antibatterico che garantisce protezione contro l'insorgere di muffe e cattivi odori causati da batteri.