

# KORAM NUBUK

---

Composizione Composition	PU	47%	±2
	CO	38%	±2
	PL	15%	±2

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement		Valore Values	Metodo Method	basato Norma Reference standard
	Peso Weight	[g/m <sup>2</sup> ]		400 ± 10%	ALLIO05_02_32
Spessore Thickness	[mm]		1 ± 0,1	ALLIO05_02_33	UNI EN ISO 2286-3
Trazione Tensile	O/Warp T/Weft	[N]	≥ 400 ≥ 400	ALLIO05_02_26	UNI EN ISO 1421
Allungamento a Rottura Elongation at Break	O/Warp T/Weft	[%]	≥ 15 ≥ 15	ALLIO05_02_26	UNI EN ISO 1421
Delaminazione Delamination	O/Warp T/Weft	[N/5cm]	≥ 35 ≥ 35	ALLIO05_02_25	UNI EN ISO 2411
Lacerazione Tear	O/Warp T/Weft	[N]	≥ 15 ≥ 20	ALLIO05_02_27	UNI EN ISO 4674/1
Flessioni Flexion	O/Warp T/Weft	[n°] [n°]	≥ 150.000 ≥ 150.000	ALLIO05_02_05	UNI 4818/13
Abrasiono Martindale Martindale Abrasion	Secco/Dry Umido/Wet	[n°] [n°]	≥ 5.000 ND	ALLIO05_02_04	UNI EN ISO 12947-4
Solidità alla luce Light fastness	Scala dei blu Blue scale		ND	ALLIO05_02_14	UNI EN ISO 105-B02
Spray Test Water Repellency			80	ALLIO05_02_37	UNI 5120
Jungle Test	4 settimane 4 weeks		ND	ALLIO05_02_11	UNI EN 12280/3
Altezza rotolo Roll width	[cm]		137 – 140		
Lunghezza rotolo Roll length	[m]		35	PG13	

Note Notes	NA = Non Applicabile / Not Applicable – ND = Non Disponibile / Unavailable
	Pulire l'articolo utilizzando un panno inumidito con acqua e sapone neutro e strofinare delicatamente la superficie. Non utilizzare prodotti a base alcolica, sgrassatori domestici o pulitori aggressivi. Gently clean the product surface using a cloth dampened with water and mild soap. Don't use alcohol-based products, domestic degreaser or harsh cleaners.
	La disomogeneità di colore tra lotti è frutto della particolare lavorazione si consiglia di non utilizzare lotti diversi per la stessa produzione. Colour inhomogeneity from one batch to another is due to special processing. We recommend not using different batches for the same production.


Fiscatech S.p.a. non è responsabile dei difetti causati dalla migrazione di coloranti provenienti da materiale di terzi.  
Fiscatech S.p.a. is not responsible for any blemish caused by the migration of colours from other materials

# koram NUBUK


KORAM NUBUK ha una superficie morbida e vellutata simile a quella della pelle scamosciata, ma con un velour più raffinato. È un materiale morbido, caldo e naturale, soffice e traspirante. È disponibile in diverse varietà di colore: dalle classiche alle più contemporanee in linea con la moda del momento.

KORAM NUBUK interviene nella produzione di oggetti di pelletteria, calzature tecniche e per il tempo libero.

Per garantirne l'uso anche nelle condizioni più estreme - ad esempio nelle calzature da escursionismo - Koram nubuk è trattato con un finissaggio idrorepellente PFOA e PFOS free, di ultima generazione, abbinato ad un trattamento antibatterico.



RED D04



BURGUNDY DP3



BEIGE D03




TAUPE DP1



TAN DP2




DARK BROWN D00



LIGHT GREEN D05



DARK GREEN D01



BLUE D02



WHITE BCO



BLACK NRO



KORAM NUBUK viene trattata con Ultra Fresh, antibatterico che garantisce protezione contro l'insorgere di muffe e cattivi odori causati da batteri.